DMR-5008/500

DMR-5008/500
Digitaler Videorekorder (8-Kanal), 500 GB, H.264,
200fps, 704x576, DVD, Audio

Art-Nr. 72979

Hauptmerkmale

- **H.264 Video-Kompression / Pentaplex Betrieb**
- **Aufzeichnung in Realtime (200fps@704x576)**
- **Full HD Monitor Support (1920x1080)**
- **3 x Multiscreen Videoausgang**
- **eSATA und iSCSI Anschluss**
- **DVD-RW Laufwerk integriert**
- **Maximal 5 interne Festplatten möglich**
- **8 x Audioeingänge, 1 x Audioausgang**
- **USB 2.0, RS-485, RS-232 Schnittstellen**
- **Simultan Live/Playback Darstellung am Main Monitor**
- **Serienmäßige Festplattenspiegelung**
- **ATM/POS Texteinblendung / 2x bis 4x Digital Zoom**

Spezifikationen

Serie	eneo DMR
Betriebsmodus	Pentaplex
Videonorm	PAL / NTSC (automatische Erkennung)
Videoeingänge (Anzahl)	8
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, durchschleifbar
Main Videoausgänge	HDMI, 2x VGA, 2x Composite
Videoausgänge	VGA/HDMI bis maximale Auflösung 1920x1080 Pixel
Spotmonitor	1x Composite (FBAS)
IP Kanäle	-
Audioeingänge	8, 4x RCA, 4x DSUB
Audioausgang	1x RCA
Alarmeingänge	8x TTL, programmierbar als Öffner oder Schließer

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

DMR-5008/500

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	Programmierbare Gittermaske 32x24 (768 Felder pro Kamera), 5 Empfindlichkeitsstufen, Minimalfeldgröße einstellbar, Erkennung von Bildschwärzung und Bildübersteuerung (Blitzlicht, etc.)
Covert Kamera Modus	vorhanden
Alarmauslöser	Kontakt, Bildverlust, Bewegung, bei System- und Festplattenfehlern. Im Bild und über Alarmausgang, akustisch
Alarmausgänge	4x Relais-Umschaltkontakt (125VAC, 2A; 30VDC, 1A)
Alarmreaktion	e-Mail, Remote Software
Alarm-Rücksetzung	TTL-Eingang
System Log	bis 5000 Einträge
Auflösung Aufzeichnung max.	704 x 576
Kompressionsverfahren	H.264
Aufzeichnungsrate maximal	200 B./Sek., bei 704 x 576
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	200 fps @ 352 x 288, 200 fps @ 704 x 288, 200 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte
Anzahl Festplatten (intern)	Wird der eSATA Anschluss extern nicht verwendet, sind intern 5 Festplatten möglich
Festplattenkapazität (intern)	500 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	10 TB
Aufzeichnung	permanent, Kontakt, Bewegung, zeitgesteuert, Ereignis
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Nachalarm-Aufzeichnung	ja
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, 16-Kanal Split
Sequenzen	ja
Wiedergabegeschwindigkeit	200 fps @ 352 x 288, 100 fps @ 704 x 288, 50 fps @ 704 x 576
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Suchfunktion	Zeit/Datum, Aufzeichnungsliste, Kalender, Ereignis, Bewegung, Museum, Text
Laufwerk (intern)	DVD
Archivierung	eSATA
Export von Bilddaten	2x USB-Schnittstelle 2.0, CD-Brenner. Netzwerk Daten Export: Clip Player, AVI, JPG, BMP
Bediengeräte (extern)	Systemkeyboard, Maus
Remote Zugriff	Remote Software, Microsoft Internet Explorer
Mobile Access	iPhone, PDA
Zeit Synchronisation	NTP
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, ungarisch, tschechisch, dänisch, russisch
Netzwerk	10/100/1000 Base-Tx, RJ45
IP Version	IPv4

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

DMR-5008/500

(Fortsetzung Spezifikationen)

Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP, SMTP, NTP
Firmware-Update	über Remote Software, USB Flash Drive
Schnittstellen externer Speicher	USB, eSATA, iSCSI
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P
Texteinblendungs-Schnittstelle	ATM/POS
Passwortschutz	64 Gruppen, 256 Nutzer
Tastenverriegelung	nein
Betriebssystem	Embedded Linux
Spannungsversorgung	100-240VAC
Leistungsaufnahme	70W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäuse	Metall mit Kunststoff Front
Farbe	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	90x430x492mm
Gewicht	10,0 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Netzgerät 100~240VAC, 19˝Befestigungswinkel, Remote Viewer Software, Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

74149	**KBD-2**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC
72745	**RAS MOBILE**	PDA Software, Fernüberwachung, für DLR, DMR, DCR, DTR, DPR Rekorder
71922	**RAS+**	Steuerungs/Bildübertragungs- Software für DLR, DMR, DTR, DCR, DPR, DIR Rekorder
74746	**KBD-NSC-100**	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
71902	**DVR-MOUSE**	USB-Maus für Rekorderserie DLR3/4, DPR, BLR und DTR - PS/2, USB
72952	**HDD-1000SATA-H2**	Festplatte 1TB, SATA, für eneo BLR, DLR, DMR-Serien
72998	**HDD-2000SATA**	Festplatte 2TB, SATA, für eneo BLR, DLR, DMR-Serien
72975	**HDD-500SATA-H**	Festplatte 500GB, SATA, für eneo BLR, DLR, DMR-Serien
72934	**USB-8COM**	Serieller Textschnittstellen- Konverter 8x RS-232, für DLR-/DTR-/DPR-/DMR-Serie
72999	**DMR-104/EXTENS**	Externe Festplattenerweiterung (4xSATA) eSATA Anschluss, 19˝Einbaugehäuse

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR E. Hartig GmbH, Carl-Zeiss-Straße 8, 63322 Rödermark - www.videor.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten